

<1>、B500X3m-2.2KW 密闭式排渣皮带输送机技术文本

用户名称	广西百色矿山机械厂有限公司	工位号：HLM1700/22-L-009	订货数	1 台		
设备规格	B500x3m	TD75 型带式输送机	输送量	15t/h	带速	1.0m/s
物料名称	粉粒物料	物料特性：容重 1.5t/m ³ ；粒度小于 40mm	带宽	500mm	输送倾角	0°
水平输送距离	3m	提升高度：0m	功率	2.2kw	驱动类型	减速电机

以下为单台配置

序号	部件名称	代号(图号)	名称规格	数量	备注
1	机头部分	GKA57-Y2.2-4P-17.57-M1-A	国产品牌减速电机，N=2.2kW，配 YE5 电机	1	
		HC-B500-Φ220C	传动滚筒 D=220(菱形铸胶)	1	
		TD1J13-1	头部漏斗	1	
		TD1J11-1	头部护罩	1	
		B500-TJ-PBC-3000(非标)	机架 H=800 L=3000 b=0°	1	
		UCP211	带立式座外球面轴承装置	4	
2	中间部分	DTIIGP1107	辊子	8	
		HC-B500-Φ89X	平行下托辊组 D=89	4	
		1C4.1	立辊	4	
3	尾部	HC-B500-Φ220G	改向滚筒 D=220	1	
		HC-B500-LJ300	尾部螺旋拉紧装置 D=220 S=300	2	
		TD1J12-3	进料口 400X500	1	
		TD1E0(裙边)	空段清扫器	1	
4	输送带	CC-56(裙边人字环形输送胶带)	棉帆布带 B500(4.5+4+1.5) 370-S60-6.7H 有效带宽 370mm,裙边高度 70mm ,无中间隔板，基带为人字形花纹环形带，环形带内周长为 6.7 米	1	
5	非标辅助部分		密封δ2	1	
			除铁器架	1	
6	保护装置	HFKPT1	两级跑偏开关 带安装支架	2	
		HFKLT2-I	双向拉绳开关 带安装支架	1	
		Φ2.5	覆塑钢丝绳 10 米	1	
7	外观颜色		油漆：深灰 B01		

设备总重：1223kg

二、喷漆

面漆：深灰色 B01

三、电机

要求所有电机 YE5 一级能效

四、具体加工制造要求按需方提供的图纸上所罗列的要求执行

五、易损件

每台技术文本上所列的输送带、轴承

六、随机资料（以下资料一式三份，随机发货两份，需方一份（可电子档））

- 1.随机图纸
- 2.安装操作使用说明书，调试说明书
- 3.后期维护易损件清单
- 4.装箱单
- 5.产品合格证
- 6.配套设备使用说明书

七、服务承诺

1.产品在使用过程中出现质量问题，我们在接到通知后，立即做出如何处理的明确答复；需要派服务人员时，48小时内到达现场（除不可抗拒因素外）。

2.质保期为用户使用1年或自发货之日起18个月（以先到为准）。质保期内产生的质量问题均有我司解决（易损件除外）。

3.免费提供选型、配套、安装调试的技术咨询服务，常年为用户提供维修用备品备件