



说明:

1、本图控制仅为示意图，路灯控制箱由厂家带来，要求路灯控制选用“智能型照明控制系统”，对灯具按回路进行分相分路控制。该控制器具有绿色照明功能：定时控制、节能运行。在每组灯具的主干线上装有自动保护元件，对单独的照明灯具也设有过载及短路保护。并予留路灯的遥测、遥控集中控制。

+38BL*控制箱共有3台，安装位置见平面图。

6	-HL1~3	信号灯	照明箱制造厂选型	个	3	
5	-FU1~4	熔断器	照明箱制造厂选型	个	4	
4	-SA	选择开关	照明箱制造厂选型	个	1	
3	-KM	接触器	CK3-50/3AC220	个	1	
2	-QM	自动开关	50A	个	1	智能型断路器
1	+BL*	路灯定时照明箱	*代表1~3	台	3	
序号	图号或符号	名称	规格	单位	数量	备注

明 细 表

								中铝国际工程股份有限公司		G4303 工程		区号	电力
								田林百矿田田碳素有限公司400kt/a预焙阳极碳素项目		版次	0	规格	A3
								综合管网		设计阶段		施工图	
										比例尺			
								总设计师		日期		2019年9月	
								分院审		所属图号		G4303-38D-10	
								审核					
								校核					
								设计					
版本	描述			日期	设计	校核	审核	分院审					